

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## ЩИТ ВРІЗНИЙ Resi9 MP ДИМЧАСТІ ДВЕРІ 2 ШИНИ 1 РЯД 18 МОДУЛІВ

MIP22118S

### Головна

Діапазон	Resi9
Назва продукту	Resi9 MP
Тип виробу або компоненту	Огорожа
Тип щита	Модульний щит
<b>Nb of 18 mm modules per row</b>	18
<b>Nb of horizontal rows</b>	1
<b>Type of door</b>	Димчастий
Ширина	Настінний 378 мм Зовні 402 мм
Висота	Настінний 228 мм Зовні 252 мм
Глибина	Зовні 18 мм Настінний 80 мм Всього 98 мм

### Додаткове

Кріплення корпусу	Врівень
Кількість модулів Ш = 9 мм	36
Загальна кількість модулів шириною 18 мм	18
<b>[In]</b> номінальний струм	63 A
Тип рейки	35 мм асиметрична рейка
Опис монтажною плати	Without mounting plate
Кабельний вхід	Попередньо вирізані отвори
Функція термінального блоку	Земля / нейтраль
Кількість клемних блоків	1 Земля (Гвинтовий) с 16 1 Нейтральний (Гвинтовий) с 16
Розподільчий блок відводів	2 x 16 мм <sup>2</sup> для Земля 2 x 16 мм <sup>2</sup> для Нейтральний 6 x 6 мм <sup>2</sup> для Земля 6 x 6 мм <sup>2</sup> для Нейтральний 8 x 10 мм <sup>2</sup> для Земля 8 x 10 мм <sup>2</sup> для Нейтральний
Матеріал корпусу	Задня частина Технопластичний Двері Технопластичний Передня панель Технопластичний

Внутрішня глибина	76 мм
Колір	Передня панель Білий (RAL 9003) Двері Димчастий (RAL 9003)
Сегмент ринку	Невеликі комерційні Житловий

## Екологічна оцінка

Стандарти	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Знак якості	IMQ
Вогнестійкість	Двері 650 °C Задня частина 650 °C Передня панель 650 °C
Ступінь захисту IP	IP40
Ступінь захисту IK	IK07
Робоча температура навколишнього повітря	-25...60 °C

## Тип упаковки

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	9,3 см
Ширина 1 упаковки	25,2 см
Довжина 1 упаковки	40,2 см
Вага 1 упаковки	1,196 кг
Тип 2 упаковки	CAR
Кількість одиниць у 2 упаковці	5
Висота 2 упаковки	53,0 см
Ширина 2 упаковки	30,3 см
Довжина 2 упаковки	40,7 см
Вага 2 упаковки	6,5 кг
Тип 3 упаковки	P12
Кількість одиниць у 3 упаковці	80
Висота 3 упаковки	120,0 см
Ширина 3 упаковки	80,0 см
Довжина 3 упаковки	120,0 см
Вага 3 упаковки	116,0 кг

## Екологічність пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	<a href="#">Декларація REACH</a>
Директива ЄС RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) <a href="#">Декларація ЄС RoHS</a>
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	<a href="#">China RoHS declaration</a> Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації

---

Інформація про виключення по регламенту <b>RoHS</b>	<a href="#">Так</a>
Екологічна звітність	<a href="#">Екологічний профіль виробу</a>
<b>Halogen content performance</b>	Halogen free product

---

## Гарантія

---

Гарантія	18 months
----------	-----------

Рекомендована заміна