



Переговорний пристрій **AM-60**

Slinex AM-60 – це переговорний пристрій, що складається з базової станції та зовнішнього терміналу. Пристрій призначено для здійснення аудіозв'язку між оператором та абонентом і має сенсорну панель квіш. Такі прилади гарно підходять для використання в банках, автозаправних комплексах, державних та інших установах.

ЖИВЛЕННЯ	Зовнішній блок живлення, +12 В	КОРПУС ОСН. СТАНЦІЇ	Пластик+алюміній
СПОЖИВАННЯ	До 5 Вт в робочому режимі 0,5 Вт в режимі очікування	КОРПУС АБОН. МОДУЛЯ	Пластик
СИГНАЛ / ШУМ	≥90 dB, 20Hz - 16 KHz	РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА	-10 ... +60 °C
ТИП ВСТАНОВЛЕННЯ	Накладний	РОЗМІРИ ОСН. СТАНЦІЇ	160×90×42 мм
КОЛІР	Чорний	РОЗМІРИ АБОН. МОДУЛЯ	Ø75×22 мм

Особливості пристрою

- сенсорна панель квіш з підсвічуванням;
- автоматичне подавлення шуму фону при відсутності розмови з обох сторін;
- регулювання рівня гучності базової станції та абонентського модуля;
- вихід для запису розмов на зовнішній пристрій запису;
- можливість відключення динаміка базової станції або мікрофона абонентського модуля.



Інформація
про продукт